Calidad que dura

Lo que es bueno para usted, es bueno para InFocus. Por eso todos los proyectores InFocus vienen con la garantía de fábrica estándar de un año (incluyendo repuestos y mano de obra) y una garantía de 90 días para reemplazo de lámpara.

Para más detalles sobre el programa de servicios en su área, visite: **www.infocus.com/service**

Accesorios opcionales

Soporte de techo
Pantallas de proyección
Cables de alto desempeño para dispositivos digitales y HDTV
Adaptadores para cables

Para más información sobre el IN74EX, cualquier proyector para el hogar InFocus, accesorios opcionales o programas de servicios, visite: **www.infocus.com**

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dvi digital visual interface

ENHANCED DEFINITION TELEVISION EDTV MONITOR

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS

Sede de InFocus:
27700B SW Parkway Avenue
Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA
Teléfono: 503-685-8888
1-800-294-6400
Fax: 503-685-8887

En Europa
Strawinskylaan 585
1077 XX Amsterdam
Holanda
Teléfono: (31) 20 5792000
Fax: (31) 20 5792999
Teléfono sin cargo: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

En Asia
#07-01, Tanglin Shopping Centre
19 Tanglin Road
Singapur 247909
Teléfono: (65) 6353-9405
Fax: (65) 6333-4525

InFocus, In Focus, INFOCUS (en estilo), Play Big, Work Big, LP y SP son marcas registradas o marcas comerciales de InFocus Corporation en los Estados Unidos y otros países. DLP, el logotipo DLP y el medallón DLP son marcas comerciales de Texas Instruments. Todas las restantes marcas comerciales se usan sólo a efectos de identificación y son propiedad de sus respectivos titulares en este país y en otros países. ©2006 InFocus Corporation. Todos los derechos reservados. Número de parte: 805-1083-00. PB_IN74EX_05_E_122305.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFOCUS*

COMPATIBILIDAD	
Vídeo:	Por componentes y RGB HDTV (720p, 1035i, 1080i, 1080p-24Hz), 24p. DVI/HDMI con HDCP para vídeo digital y vídeo digital encriptado. Por componentes EDTV (barrido progresivo de 480p, 576p), vídeo por componentes, compuesto y estándar (480i, 576i, 576i RGB SCART con adaptador, NTSC, NTSC M 4.43, PAL: B, G, H, I, M, N; SECAM: M]
Computadora:	PC digital y analogical, Macintosh®, resolución de hasta1024x768 mediante modificación inteligente de tamaño (Se requiere un cable M1-A disponible por separado para fuentes analógicas o un cable M1-D para fuentes digitales.)
Comunicación:	USB (con cable M1-A o M1-D, disponibles por separado). RS-232
ENTRADAS Y SALIDAS	
1 – Por componentes (RCA):	HDTV, EDTV (progresiva), y vídeo por componentes para TV estándar (entrelazado)
1 – S-Vídeo:	Vídeo para TV estándar
1 – Compuesto (RCA):	Vídeo para TV estándar
1 – DVI:	HDTV RGB, HDTV por componentes, Interfaz visual digital (DVI) con encriptación HDCP, computadora y USB, HDMI mediante adaptador disponible
1 - HDMI:	SDTV, EDTV, HDTV por componentes (4:4:4 o 4:2:2) y vídeo digital RGB, Interfaz (HDMI) con encriptación HDCP
1 – Mini-enchufe de -3,5mm:	disparador de pantalla de 12v
SCART RGBS:	RGBS mediante conectores de vídeo por componentes y compuesto con adaptador disponible por separado
1 – Conector D de 9 pins:	RS-232
PANTALLA	
Tecnología de imágenes:	Texas Instruments® DLP® DarkChip2™ 576p 12° DMD
Resolución:	1024 x 576 (formato panorámico 16:9)
Lente de proyección:	Lente zoom de 12 elementos, totalmente retráctil, de vidrio, F/2.4-2.8, distancia focal 21-27mm (relación de zoom 1.3:1) con bastidor, piñón y control de foco y de zoom
Rueda de colores:	Registrada, rueda de colores de 6 segmentos (temperatura de color 6500K), calibración de colores D65
Relación de contraste calibrado:	3000:1 totalmente encendido/totalmente apagado, típica
Lámpara (modo dual):	SHP de 160/200 vatios, vida promedio 3000 horas**
Lúmenes optimizados de vídeo:	1000 ANSI máx
Modos de proyección:	Modo frontal/trasero/de techo
Distancia de enfoque:	5' (1,5m) a ∞
Corrección trapezoidal:	Digital, hasta +/- 20° vertical
Brillo SMPTE:	Hasta 12' (3,7m) de ancho en una pantalla con ganancia 1,0
Procesamiento de vídeo:	Decodificador de vídeo Pixelworks™ DNX™ de 10 bits, desentrelazado avanzado adaptable al movimiento para fuentes estándar y de alta definición (incluyendo 1080i), filtro de peine 2D
Relación de alcance:	1,52:1 – 1,92:1 (distancia/ancho)
GENERAL	
Dimensiones del producto:	4,7" (120mm) de alto x 14,2"(360mm) de ancho x 14.2"(360mm) de profundidad, sin incluir el soporte
Peso:	9,3 lb (4,2 kg)
Fuente de alimentación:	100V – 240V a 50/60 Hz
Temperatura operativa:	50° F (10° C) – 95° F (35° C)
Altitud operativa:	0 – 7500' (2300m)
Cumplimientos:	UL, c-UL, TUV GS, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC Clase B, ICES-003 Clase B, CISPR22/EN55022, EN55024/CISPR 24, certificado CB de acuerdo con IEC60950 1/EN60950 1, MIC, CE, CCC, VCCI, WEEE
Se despacha con:	Cable de alimentación, control remoto para entretenimiento en el hogar, cable compuesto, Tarjeta de inicio rápido impresa, CD-Rom con Guía del usuario
Garantía:	1 año para piezas y mano de obra, 90 días para accesorios. Se pueden obtener garantías adicionales por mayor tiempo
Garantía de la lámpara:	90 días. Se puede obtener garantía por 1 año para la lámpara
Idiomas del menú:	Inglés, español, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, italiano, noruego, ruso, chino tradicional, chino simplificado

* InFocus se reserva el derecho a alterar las ofertas y especificaciones de los productos en cualquier momento sin aviso previo.
** La vida real de la lámpara podría variar dependiendo del ambiente. Las condiciones que pueden afectar la vida de la lámpara incluyen temperatura, altitud o un rápido apagado y encendido del proyector.

Play Big IN74EX

InFocus

Play Big. IN74EX

InFocus

No hay nada como el hogar.

El aroma de las palomitas de maíz. Las risas de los niños. El sol que se esconde lentamente en el horizonte. La familia y los amigos ocupan el sofá y el piso en silencio mientras usted enciende el proyector InFocus Play Big IN74EX. Es en ese momento que se produce la verdadera magia, porque no hay como el hogar para disfrutar de espectáculos magníficos e imponentes. Desde películas que llegan al corazón, pasando por eventos deportivos que lo mantendrán en vilo, a la acción cargada de adrenalina de un juego; no encontrará imágenes tan claras, vibrantes o simplemente espectaculares fuera de la sala de cine. No importa qué es lo que proyecte, el IN74EX será un éxito instantáneo en su hogar.

Una imagen para contemplar.

El poderoso atractivo del IN74EX va mucho más allá de la magnífica imagen que proyecta en la pantalla. Su elegante aspecto futurista y de bajo perfil agrega una sutil sofisticación y un misterioso magnetismo a cualquier ambiente. Con el IN74EX Usted también refleja claramente su habilidad para seleccionar tanto la tecnología usada para el entretenimiento en su hogar como la perfección en el diseño.

Las curvas de aprendizaje son para la escuela.

¿Recuerda la primera vez que programó una grabadora de video? ¿O cuando manejó? ¿O cuando utilizó un microondas? Ahora olvídese de todas esas experiencias complicadas. Probablemente no pueda imaginar qué fácil es encender y usar el proyector IN74EX. Algunos ejemplos:

- Disfrute de la configuración en un abrir y cerrar de ojos con un teclado simple y un nuevo y completo control remoto para el entretenimiento del hogar, con función de linterna aún no patentada, acceso directo a la fuente, configuraciones predeterminadas programables y mucho más.
- Un menú basado en íconos le permite desplazarse y seleccionar la configuración en 12 idiomas con rapidez y sin interrumpir el espectáculo.
- Cinco entradas de video seleccionables por el usuario permiten una conectividad impresionante con una amplia gama de dispositivos, que incluyen VCR, DVD, HDTV por componentes y RGB y la consola de juegos que más le guste.

Un sencillo menú en base a iconos le permite consultar y seleccionar las configuraciones con rapidez.

Experimente las emociones del juego que pasan frente a sus ojos.

Conexión a todos los dispositivos de su home theater en un abrir y cerrar de ojos. Podrá conectar, encender y proyectar sin demora alguna.

Créditos.

El IN74EX utiliza la tecnología de procesamiento de video DNX™ de Pixelworks™ para mejorar sustancialmente la calidad de video combinando varias técnicas para ofrecer claridad, naturalidad y alta definición en las imágenes. Éstas son algunas de las funciones sofisticadas que aseguran que las imágenes sean simplemente imponentes:

- La resolución nativa de 1024 x 576 crea una realidad de alta definición desde cualquier fuente HD.
- El 576p DarkChip2™ DLP® de Texas Instruments® brinda una mayor profundidad y nitidez de imagen, como así también verdaderos negros y blancos.
- Gracias a los 1000 lúmenes optimizados para video con una relación de contraste calibrado de 3000:1, tendrá un increíble brillo SMPTE (estándar de cine).
- La rueda avanzada de colores de seis segmentos ofrece colores intensos y precisos que compiten con cualquier pantalla de cine.